

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Поліуретан-цементні матеріали серії UPF

Продукція: UPF 201, UPF 301, UPF 302, UPF 303, UPF 304	Дата: 15 листопада 2022 року
Призначення: професійне улаштування промислових поліуретан-цементних підлог.	Виробник: AMW Group Sp. z o.o.

УВАГА. Ризики залежать від конкретного компонента. До змішування рідкі компоненти можуть подразнювати шкіру, очі та дихальні шляхи; затверджувач може містити діізоціанати. Сухий мінеральний компонент утворює пил і при зволоженні може діяти як лужний матеріал.

1. ОСНОВНІ НЕБЕЗПЕКИ

- Уникайте контакту незмішаних компонентів зі шкірою та очима.
- Пари/аерозолі затверджувача та пил сухої суміші не вдихати.
- Можлива алергічна реакція або утруднення дихання у чутливих осіб.
- Не допускати потрапляння матеріалу в каналізацію, ґрунт і водойми.

2. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ

- Хімічно стійкі рукавички, захисні окуляри, закритий спецодяг і взуття.
- Забезпечити припливно-витяжну вентиляцію.
- При пилу, аерозолі або недостатній вентиляції застосовувати відповідний респіратор.
- Під час роботи не їсти, не пити та не палити; після роботи вимити руки.

3. ПЕРША ДОПОМОГА

Очі: промивати чистою водою не менше 15 хвилин; звернутися до лікаря.
Шкіра: зняти забруднений одяг, ретельно вимити водою з милом; не застосовувати розчинники.
Вдихання: вивести на свіже повітря; при кашлі, задишці чи погіршенні стану - медична допомога.
Ковтання: прополоскати рот, не викликати блювання, звернутися до лікаря. При тяжких симптомах - 103/112.

4. РОЗЛИВ / ПОЖЕЖА

Розлив: обмежити доступ, провітрити, використовувати ЗІЗ. Рідину засипати інертним сорбентом; суху суміш зібрати без утворення пилу. Відходи помістити в закриту промарковану тару.
Пожежа: застосовувати піну, порошок або CO₂ відповідно до обстановки. Пожежникам - ізолювальний дихальний апарат. Закриту тару охолоджувати розпиленою водою.

5. ЗБЕРІГАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

Зберігання: у щільно закритій оригінальній упаковці, у сухому вентильованому приміщенні за температури +5...+30 °C, окремо від харчових продуктів, джерел тепла, вологі та прямого сонця. Берегти від дітей. Не використовувати після закінчення строку придатності.
Утилізація: залишки компонентів і забруднену тару передавати уповноваженій організації відповідно до місцевих вимог; не зливати в каналізацію.

Цей документ призначений для інструктажу персоналу та не замінює паспорт безпеки конкретного компонента, етикетку або технологічну карту. У разі розбіжностей пріоритет має документація конкретної партії продукції.

Уповноважений представник
_____/ П.І.Б.
М.П.